

**Teleskop-Mast Standard**

Aus Aluminium, inkl. PVC-Kappe und Schieberingen oder Schlauchbriden, 3-teilig 45/40/35 mm Ø, bei Drehausleger inkl. Gewicht, einfaches feststellen der gewünschten Länge mit Feststellring, bedienerfreundlich und stufenlos ausziehbar

**Teleskop-Mast ClicPlus**

Ausführung wie Standard plus farblos eloxiert, auf 3 fixe Längen ausziehbar: 375, 450 + 550 cm + mit Clic feststellbar

Länge ausziehbar	inkl. Ausleger bis 100 cm	
2.3 - 5.8 m <b>Standard</b>	134.--	172.--
2.3 - 5.5 m <b>ClicPlus</b>	160.--	198.--

**Auffahr-Halter** Stahl schwarz, passend zu Teleskop- und Mobil-Masten, muss beschwert werden

für Mast-	Ø 45 mm	58.--
-----------	---------	-------

**Mobil-Mast**

farblos eloxiert, inkl. Abschlusskappe, Schieberingen oder 3 Schlauchbriden. Einfach nur zusammenstecken, stabile Ausführung auch für längere Messedauer, 45/35 mm Ø, 2-teilig, bei Drehausleger inkl. Gewicht.

Länge	inkl. Ausleger 82 cm	
2 m	133.--	171.--
4 m	156.--	194.--

**Raumständer** Stahl silbergrau, passend zu Teleskop- und Mobil-Masten.

zusammenklappbar	Ø 45 mm	84.--
------------------	---------	-------

**Betonsockel**

rund mit Chromstahlring und Griffen, Rohrstützen abschraubbar, Sockel stapelbar, 25 kg Sockel mit Kunststoff-Mantel farbig

Mast	Stangen-Ø bis	Gewicht	
für 1 Stange	33 mm	25 kg	112.--
für 1 Mast	45 mm	70 kg	200.--
für 3 Stangen	30 mm	40 kg	194.--
für 3 Masten	45 mm	70 kg	274.--

